

Gebruik en onderhoud van uw woning - Hang- en sluitwerk

Sloten

Deze dienen regelmatig, ca. één maal per jaar, te worden gesmeerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld grafiet worden gebruikt.

Paumelles

Dit zijn de scharnieren van de binnendeuren. Deze kunnen eenvoudig worden nagesteld. Hiervoor moet de deur uit het kozijn worden getild, waarna u met ringetjes om de paumellestif, de deur omhoog brengt (bij klemmen op de dorpel). Om de deur te laten kantelen kunnen de paumelledelen in de deur, wanneer deze uit het kozijn is genomen, in of uit worden gedraaid.

Krukken

De speling die na verloop van tijd in deurkrukken ontstaat, kunt u opheffen door het inbusboutje of de stelschroef in de stift te regelen. U kunt de nastelmogelijkheid waarnemen door het krukstel uit elkaar te nemen.

Rammelende of onvoldoende sluitende binnendeuren

Dit is op een eenvoudige wijze te verhelpen door stootrubbertjes in de sponning van het kozijn te plaatsen of te vernieuwen of met het eventueel te verplaatsen of opvijlen van de sluitplaat in het kozijn.

Tochtstrippen

Tochtstrippen zijn aangebracht in de sponningen van alle draaiende delen. De rubberstrips moet u regelmatig met talkpoeder behandelen om uitdrogen te voorkomen.

Noxon-grendels of raamboompjes buitendeuren

In verband met kromtrekken van deuren, zijn op veel buitendeuren Noxon-grendels of raamboompjes aangebracht. Op deze manier kan bij gesloten stand van de deur en met gebruikmaking van deze voorzieningen, het kromtrekken zoveel mogelijk worden tegengegaan. Het is van belang deze voorziening ook zomers te gebruiken.